





AL-03-3TFA32-BRT





■S-8 12V18W(S25BA15S) ■本体:アルミダイキャスト スパイク:ABS樹脂

FDL-22-BRS





■ハロゲン 12V20W(MR-16) ■本体:真鍮 アーム:アルミダイキャスト スパイク:ABS樹脂

AL-03-4T-3-CPR





■S-8 12V18W(S25BA15S) ■本体:アルミダイキャスト ランプカバー:ガラス

RXD-01-BAR





■ハロゲン 12V20W(MR-16) ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

AL-15-BRS





■S-8 12V18W(S25BA15S) ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

PL-19-BAR



■S-8 12V18W(S25BA15S) ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

PL-12-BAV





■S-8 12V18W(S25BA15S) ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

SL-02-AL-SS

ランプ付 防雨型





壁埋込型



■S-8 12V18W(S25BA15S) ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

SL-16-D-MR16-SS

ランプ付 防雨型





■ハロゲン 12V20W(MR-16) ■本体:ステンレス

SL-04-AL-SS

ランプ付 埋設型



壁埋込型




■S-8 12V18W(S25BA15S) × 2 ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

SL-02-1L-SS

ランプ付 防雨型



壁埋込型




■S-8 12V18W(S25BA15S) ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

SL-04-1L-SS

ランプ付 防雨型



壁埋込型



■S-8 12V18W(S25BA15S) × 2 ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

AL-03-3TFA32-LED-BRT

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト スパイク:ABS樹脂

RXA-01-LED-SS

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:ステンレス スパイク:ABS樹脂

AL-03-4T-3-LED-CPR

LED 埋設型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト ランプカバー:ガラス

RXA-02-LED-SS

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:ステンレス スパイク:ABS樹脂

AL-15-LED-BRS

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂


FDL-22-LED-BRS

LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・3,000K
- ・調光不可
- 配光データ
- ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:真鍮 アーム:アルミダイキャスト スパイク:ABS樹脂

PL-19-LED-BAR

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂


AL-08-SMDM-LED-BLT

LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・調光不可



■電球色LED 12V2.2W ■本体:銅、ガラス スパイク:ABS樹脂

PL-12-LED-BAV

LED 防雨型




照度データ

- ・定格平均寿命 35,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可

配線時注意!

LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂


DL-17-LED-BRS

LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・SP 15° 2,900-3,000K
- ・調光不可



■電球色LED 12V2W ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

SL-02-AL-LED-SS


LED 防雨型



壁埋込型

照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可



■電球色LED 12V2.2W ■プレート:ステンレス ボックス:鉄


SL-16-D-LED-SS

LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
 - ・3,000K
 - ・調光不可
- 配光データ
- ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:ステンレス

SL-04-AL-LED-SS


LED 防雨型



壁埋込型

照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可



■電球色LED 12V2.2W×2 ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

SL-07-SM-LED-CPR

LED 防雨型


ミニデッキライト



壁取付型

照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・2,800-3,000K
- ・調光不可



■電球色LED 12V3W ■本体:アルミダイキャスト ランプカバー:ガラス

SL-02-1L-LED-SS


LED 防雨型



壁埋込型

照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可



■電球色LED 12V2.2W ■プレート:ステンレス ボックス:鉄


RXD-01-LED-BAR

LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
 - ・3,000K
 - ・調光不可
- 配光データ
- ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:真鍮 スパイク:ABS樹脂

SL-04-1L-LED-SS


LED 防雨型



壁埋込型

照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・2,700K
- ・調光不可



■電球色LED 12V2.2W×2 ■プレート:ステンレス ボックス:鉄

DL-30-EC-LEDAR11140-BLT


LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・FL 40° 2,800-3,000K
- ・調光不可

ハイパワー



■電球色LED 12V13W ■本体:アルミダイキャスト ランプカバー:強化ガラス

SL-20-MDLAR111LED


LED 防雨型



照度データ

- ・定格平均寿命 50,000時間
- ・FL 40° 2,800-3,000K
- ・調光不可

ハイパワー



■電球色LED 12V13W ■本体:ガラス繊維強化樹脂 ランプカバー:強化ガラス