



# 製品仕様カタログ




## 投光ライト Directional Lights

### DL-15-H-LED-CAM (BLT・WTX・ATV) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 15,000時間  
 ・2,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 120°




■電球色LED 12V3.6W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS 樹脂

### DL-22-LED-SS LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°




■電球色LED 12V4W ■本体:ステンレス ■スパイク:ABS 樹脂

### DL-22-LED-BLT (CPR・WTX・ATV) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°




■電球色LED 12V4W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS 樹脂

### DL-22-LED-BRS (BAV) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°




■電球色LED 12V4W ■本体:真鍮 ■スパイク:ABS 樹脂

### DL-22-LED-BLT+FA-32 LED 防雨型

■電球色LED 12V4W  
 ■本体&ボール:  
 アルミダイキャスト  
 ■スパイク:ABS 樹脂

照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°




## ガーデンキッチンライト Garden Kitchen Lights

### BQ-08-FC-LED-BLT LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°




■電球色LED 12V4W ■本体:アルミダイキャスト ■パイプ&アーム:アルミダイキャスト

### BQ-08-FC-LED-SS LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:ステンレス ■パイプ&アーム:ステンレス


## 吊下型 Hanging Lights

### SL-05-LED-BRS LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命  
 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可

配線時注意!  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください




■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮

### SL-05-LED-BLT (WTX) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命  
 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可

配線時注意!  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください




■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト

### SL-15-LED-BRT (CAM) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命  
 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可

配線時注意!  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください



■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト


## 上部取付型 Specialty Lights

### SL-25-LED-BLT (CAM・BRT・WTX) LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:アルミダイキャスト

## 埋込型 Well Lights

### SL-20-SMG-LED LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W ■本体:ガラス繊維強化樹脂  
 ■グレイト:ガラス繊維強化樹脂


## 壁取付型 Wall Mount Lights

### SL-07-LED-SS LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可

配線時注意!  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください




■電球色LED 12V1.5W ■本体:ステンレス

### SL-16-LED-SS LED 防雨型



照度データ  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可

配光データ  
 ・照射角度 40°



■電球色LED 12V4W×2 ■本体:ステンレス

# 水中ライト Underwater Lights

## SL-33-AB-LED



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可  
**配光データ**  
 ・照射角度 40°

■電球色LED 12V4W  
 ■本体:真鍮 ■ブラケット:真鍮 ■コード:4.5m




## SL-33-AB-AC-LED



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可  
**配光データ**  
 ・照射角度 40°

■電球色LED 12V4W  
 ■本体:真鍮 ■ブラケット:真鍮 ■コード:4.5m




## SL-33-AB-AC-LED-BAT



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 50,000時間  
 ・3,000K  
 ・調光不可  
**配光データ**  
 ・照射角度 40°

■電球色LED 12V4W  
 ■本体:真鍮 ■ブラケット:真鍮 ■コード:4.5m



# パスライト Path Lights

## PL-11-LED-BLT (WTX・TRC・ATV・BRT)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS樹脂




## PL-17-LED-BRT (WTX・CAM)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS樹脂



## PL-07-L-AD-H-AL-LED-BLT PL-07-LED-BLT (CPR)



■フラックスホワイトLED 12V3W ■本体:アルミダイキャスト



■フラックスホワイトLED 12V3W ■本体:アルミダイキャスト


# エリアライト Area Lights

## AL-05-LED-BLT (WXT・ATV・TRC)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS樹脂




## AL-05-LED-BRS-BRT



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 ■スパイク:ABS樹脂




## AL-08-AL-LED-WIR (CPR)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト




## AL-12-LED-BLT (ATV・BRT・WTX・TRC)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:アルミダイキャスト ■スパイク:ABS樹脂



## AL-14-LED-BAR (BRS-WTX)



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 ■スパイク:ABS樹脂



## AL-16-LED-BAR



**照度データ**  
 ・定格平均寿命 35,000時間  
 ・2,700K・調光不可  
**配線時注意!**  
 ・LEDユニットに極性がありますので、接続の際は事前に極性チェックを行ってください

■電球色LED 12V1.5W ■本体:真鍮 ■スパイク:ABS樹脂



**仕上げ色 POWDER COAT FINISHES**

ブラック (-BLT)	ホワイト (-WTX)	ブロンズ (-BRT)	鍍銀 (-RST)	アンティーク黒 (-ATV)	自然銅緑 (-RBV)	グリーン (-HTX)	茶褐色 (-WBR)
濃緑銅ホワイト (-STU)	自然銅鉄 (-WIR)	淡黄褐色 (-CAM)	シルバー (-CPR)	テラコッタ調 (-TRC)	アンティークブラス (-BAR)	ブラスアンティーク黒 (-BAV)	

※BARとBAVは真鍮素材専用色です。

### 製品の取り扱いについて

フォーカス社製品の取り扱いについては、フォーカス社指定の講習を受けて頂く必要があります。詳細に関しましては下記部門までお問い合わせください。

### お問い合わせ先

〈東京〉伊藤電工株式会社 東京支店 物販部  
 TEL 03-5379-6009 FAX 03-5379-6004  
 〈大阪〉伊藤電工株式会社 大阪支店 物販部  
 TEL 06-6135-5900 FAX 06-6135-5901

### 販売元

## ITO DENKO 伊藤電工株式会社

〈東京支店〉〒160-0017 東京都新宿区左門町12-8 NK第5ビル4F  
 TEL 03-5379-6009 FAX 03-5379-6004  
 〈大阪支店〉〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館8F  
 TEL 06-6135-5900 FAX 06-6135-5901  
 〈本社〉〒399-4106 長野県駒ヶ根市東町8-13 物販事業部  
 TEL 0265-83-4104 FAX 0265-83-5138  
 E-mail focus@itodenko.co.jp URL http://www.itodenko.co.jp